

Lumin'arte®

Светодиодные прожекторы LFL-05




 ≥ 75
 лм/Вт

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL-05 предназначен для внутреннего и наружного освещения помещений, парковок, придомовых территорий, дачных участков, фасадов зданий и рекламных щитов.



IP65



-40..+50°C



CRI \geq 70

PF

>0.9



~220-240В



I класс защиты



IK0.6



30 000ч

- Компактный размер и небольшая масса позволят разместить прожектор на любой поверхности
- Продолжительный срок службы и отсутствие необходимости менять лампы
- Удобное универсальное крепление (лира) в комплекте
- Защита от перегрева и скачков напряжения



Гарантия
2 года

Артикул	LFL-10W/05	LFL-20W/05	LFL-30W/05	LFL-50W/05	LFL-100W/05
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт
Ток, А	0,05	0,1	0,14	0,24	0,48
Световой поток	750 лм	1500 лм	2250 лм	3750 лм	7500 лм
Тип КСС	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П
Цветовая температура	5700 К	5700 К	5700 К	5700 К	5700 К
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1
Габариты, мм	111 x 98 x 21	121 x 111 x 21	133 x 123 x 21	168 x 155 x 22	230 x 194 x 22
Максимальная площадь проекции, м²	0,011	0,013	0,016	0,026	0,044
Диапазон высот установки, м	1..12	1..12	1..12	1..12	1..12
Освещаемая площадь, м²	25	50	75	125	250
Масса, кг	0,14	0,18	0,21	0,33	0,66
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный	черный
Материал рассеивателя	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло